

con cassonetto con e senza bracci**Tenda a caduta guidata con piastre laterali**

Fissaggio a soffitto e/o parete.

Accessori in alluminio pressofuso

verniciati a polvere di poliestere.

Braccio da 50 centimetri con

bloccaggio manuale, possibilità di braccetto a molla automatico.

Tubo frangivento in alluminio.

Cassonetto in alluminio per chiusura

completa del telo. Telo in versione

standard con braccio a 180°.



Classe
CL 2

max 480 x 200 cm senza braccetto
max 350 x 180 cm con braccetto

Tenda • UNI EN 13561:2009
• UNI EN 1932:2002
• UNI EN 1933:2002

LARGHEZZA CM

		120	240	300	360	420	480	
SPORGENZA CM	200							
		senza bracci						
		con bracci						
	250							
		senza bracci						
		con bracci						
300								
	senza bracci							
	con bracci							
Supporti:		2		3		4		
Avvolgitore		ø 70						

Specificare sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a soffitto. Moduli d'ordine a pag. 70.

■ **Optional:** Braccetto a molla (da aggiungere al prezzo di listino con bracci).

■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest (Vedi elenco completo a pag. 66)

Liberty

Impermeabile

Altre collezioni

Soltis

■ Colori struttura

Di serie senza maggiorazione

Ral 9010, Ral 9006, Ral 1013

Per colori fuori serie