

**Tenda a caduta guidata
con piastre laterali**

Fissaggio a soffitto e/o parete.
Accessori in alluminio pressofuso
verniciati a polvere di poliestere.
Braccio da 50 centimetri con
bloccaggio manuale, possibilità
di braccetto a molla automatico.
Tubo frangivento in alluminio.
Telo in versione standard
con braccio a 180°.



Classe
CL 2

max 480 x 200 cm senza braccetto
max 350 x 180 cm con braccetto

Tenda • UNI EN 13561:2009
• UNI EN 1932:2002
• UNI EN 1933:2002

LARGHEZZA CM

		120	240	300	360	420	480	
SPORGENZA CM	200							
	senza bracci							
	con bracci							
	250							
	senza bracci							
	con bracci							
300								
senza bracci								
con bracci								
Avvolgitore		ø 70						

Specificare sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a soffitto. Moduli d'ordine a pag. 70.

■ **Optional:** Braccetto a molla (da aggiungere al prezzo di listino con bracci).

■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest (Vedi elenco completo a pag. 66)

Liberty

PVC

Impermeabile

Altre collezioni

Soltis

■ Colori struttura

Di serie senza maggiorazione

Ral 9010, Ral 7035, Ral 1013

Con aumento

Ral 9006

Per colori fuori serie