

con cassonetto con e senza bracci

**Tenda a caduta  
con piastre laterali**

Fissaggio a soffitto e/o parete.

Accessori in alluminio pressofuso

verniciati a polvere di poliestere.

Braccio da 50 centimetri.

Cassonetto in alluminio per chiusura  
completa del telo. Telo in versione

standard con braccio a 180°.

Spine di fissaggio di serie  
per la versione senza bracci.

Classe  
**CL 2**

max 480 x 200 cm senza braccetto  
max 350 x 180 cm con braccetto

Tenda • UNI EN 13561:2009  
• UNI EN 1932:2002  
• UNI EN 1933:2002



LARGHEZZA CM

		120	240	300	360	420	480
SPORGENZA CM	200						
	senza bracci						
	con bracci						
	250						
	senza bracci						
	con bracci						
300							
senza bracci							
con bracci							
<b>Supporti:</b>		2		3		4	
<b>Avvolgitore</b>		ø 70					

**Specificare** sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a soffitto. Moduli d'ordine a pag. 70.

**Tessuti**

Di serie: Parà Tempotest

Liberty

Impermeabile

Altre collezioni

Soltis

**Colori struttura**

Di serie senza maggiorazione

Ral 9010, Ral 9006, Ral 1013

Per colori fuori serie